FICHE TECHNIQUE

Comfortstep S - 41421

Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un rebord avant rembourré pour une position debout sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	0.74 m
Hauteur de travail	2.75 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	1.56 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 131 professional
Poids	6.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm

Propriété	Valeur
Section des montants	42 mm
Surface de base	0,75 m × 0,5 m
Transport dimensions	approx. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm
Type d’échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	1.42 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41400



Sabot d’échelle, ne déteint pas
Référence 40309



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d’instructions d’utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 829798



Bac porte-outils
Référence 800583



Embout de marche
Référence 824115



Embout de marche
Référence 824116



Sabot extérieur
Référence 824424



Sabot extérieur
Référence 21016556

Sabot extérieur, antistatique
Référence 21016567

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.