




## Comfortstep S - 41423

Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.

### Description du produit

- Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un rebord avant rembourré pour une position debout sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium





extrudé.

- Assemblage marches montants vissé.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	1.24 m
Hauteur de travail	3.25 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.56 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	2.1 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 131 professional



Poids	8.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Section des montants	42 mm
Surface de base	1,09 m × 0,56 m
Transport dimensions	approx. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	1.92 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.