FICHE TECHNIQUE

Comfortstep S - 41424

Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un rebord avant rembourré pour une position debout sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	1.49 m
Hauteur de travail	3.5 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	2.37 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	6
Normes	EN 131 professional
Poids	9.7 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle

Propriété	Valeur
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Section des montants	42 mm
Surface de base	1,26 m × 0,59 m
Transport dimensions	approx. 2.370 mm × 590 mm × approx. 155 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	2.17 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41400



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40309



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 13



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 829798



Bac porte-outils
Référence 800583



Embout de marche
Référence 824115



Embout de marche
Référence 824116



Embout de marche
Référence 824117



Embout de marche
Référence 824118



Sabot extérieur
Référence 824424



Sabot extérieur
Référence 824438



Sabot extérieur
Référence 21016556



Sabot extérieur
Référence 21016560

Sabot extérieur, antistatique
Référence 21016567

Sabot extérieur, antistatique
Référence 21016569

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.