Comfortstep S - 41425

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.



Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex
Tel: +33-3-88 49 10 43
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
www.zarges.com/fr
zargal@zargal.fr

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Aluminium**	Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **250 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort **48mm / 42mm**
Hauteur de plate-forme **1.75 m**	Hauteur de travail **3.75 m**	Largeur de plate-forme **300 mm**	Largeur extérieure, inférieure **0.61 m**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **vissée**
Longueur d'échelle **2.6 m**	Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium**	Nombre de marches avec plate-forme **7**	Normes **EN 131 professional**
Poids **10.7 kg**	Profondeur des marches **80 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Revêtement **anodisé**	Section des montants **48 mm**
Section des montants **42 mm**	Surface de base **1,44 m × 0,61 m**	Transport dimensions **2.600 mm × 615 mm × 150 mm**	Type d'échelon / de marche **Arête avant des marches gainée**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**
hauteur d'échelle verticale **2.38 m**				