



# Comfortstep S - 41426

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.

## Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie



« professional »

## Caractéristiques du produit

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Bac porte-outils<br><b>Aluminium</b>            | Charge<br><b>max. 150 kg</b>                 | Ecartement vertical<br>entre les échelons /<br>marches<br><b>250 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>  | Hauteur de montant<br>Partie d'accès/de<br>renfort<br><b>48mm / 42mm</b> |
| Hauteur de plate-<br>forme<br><b>2 m</b>        | Hauteur de travail<br><b>4 m</b>             | Largeur de plate-forme<br><b>300 mm</b>                                 | Largeur extérieure,<br>inférieure<br><b>0.64 m</b>                         | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><b>vissée</b>       |
| Longueur d'échelle<br><b>2.87 m</b>             | Longueur de plate-<br>forme<br><b>250 mm</b> | Matériau<br><b>Aluminium</b>  | Nombre de marches<br>avec plate-forme<br><b>8</b>                          | Normes<br><b>EN 131<br/>professional</b>                                 |
| Poids<br><b>11.9 kg</b>                         | Profondeur des<br>marches<br><b>80 mm</b>    | Protection anti-<br>écartement<br><b>Sangle</b>                         | Revêtement<br><b>anodisé</b>   | Section des montants<br><b>48 mm</b>                                     |
| Section des montants<br><b>42 mm</b>            | Surface de base<br><b>1,61 m × 0,64 m</b>    | Transport dimensions<br><b>2.870 mm × 640<br/>mm × 150 mm</b>           | Type d'échelon / de<br>marche<br><b>Arête avant des<br/>marches gainée</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                                  |
| hauteur d'échelle<br>verticale<br><b>2.63 m</b> |  |   |  |  |