



## Comfortstep B - 41432

Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.

### Description du produit

- Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



### Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail	Largeur extérieure, inférieure
--------	--	----------	--------------------	--------------------------------



<b>max. 150 kg</b>	<b>250 mm</b>	<b>10 ans</b>	<b>2.25 m</b>	<b>0.44 m</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée  <b>vissée</b>	Longueur d'échelle  <b>0.84 m</b>	Matériaux  <b>Aluminium</b>	Nombre de marches  <b>3</b>	Nombre de marches  <b>2 × 3</b>
Normes  <b>EN 131 professional</b>	Poids  <b>4.4 kg</b>	Profondeur des marches  <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement  <b>Sangle</b>	Revêtement  <b>anodisé</b>
Section des montants  <b>42 mm</b>	Surface de base  <b>0,74 m × 0,44 m</b>	Transport dimensions  <b>840 mm × 445 mm × 174 mm</b>	Type d'échelon / de marche  <b>Arête avant des marches gainée</b>	certification-mark-pf  <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale  <b>0.75 m</b>				