FICHE TECHNIQUE

# Comfortstep B - 41438


Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.













## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Confort maximal par garnissage des marches.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |


| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 4 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.65 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | vissée |
| Longueur d'échelle | 2.72 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de marches | 10 |
| Nombre de marches | 2 × 10 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 15.8 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 48 mm |
| Surface de base | 2,16 m × 0,65 m |
| Transport dimensions | 2.725 mm × 650 mm × 174 mm |
| Type d'échelon / de marche | Arête avant des marches gainée |
| hauteur d'échelle verticale | 2.5 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 12



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41348



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41400



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sabot d'échelle, ne déteint pas**
Référence 40310



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Sécurité par chaîne**
Référence 40252



**Étrier de verrouillage rabattable**
Référence 8208

## PIÈCES DÉTACHÉES 8



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800606



**Charnière**
Référence 820935



**Embout de marche**
Référence 824117



**Embout de marche**
Référence 824118



**Sabot extérieur**
Référence 824438



**Sabot extérieur**
Référence 21016560



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824474

**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 21016569

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.