



Plazastep P - 41491

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisément de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	Bac porte-outils	Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie
--------------------	------------------	--------	--	----------



non	Plastique	max. 150 kg	220 mm	10 ans
Hauteur de plate-forme 0.66 m	Hauteur de travail 2.65 m	Largeur de plate-forme 360 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Longueur de plate-forme 205 mm
Matériaux Aluminium	Nombre de marches avec plate-forme 3	Normes EN 14183	Poids 7 kg	Profondeur des marches 205 mm
Revêtement naturel	Section des montants 68 mm	Transport dimensions 1.080 mm × 550 mm × 70 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	