



## Plazastep P - 41494

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
- De série avec roulettes et élément support.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité

oui



Bac porte-outils	Plastique
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	220 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.88 m
Hauteur de travail	2.9 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m
Longueur de plate-forme	205 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	4
Normes	EN 14183
Poids	10.5 kg
Profondeur des marches	205 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Transport dimensions	1.380 mm × 575 mm × 115 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.