



Plazastep P - 41495

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un stand sûr et confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.




Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit





Arceau de sécurité oui	Bac porte-outils Plastique	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 220 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de plate- forme 1.1 m	Hauteur de travail 3.1 m	Largeur de plate-forme 360 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m	Longueur de plate- forme 205 mm
Matériau Aluminium	Nombre de marches avec plate-forme 5	Normes EN 14183	Poids 13 kg	Profondeur des marches 205 mm
Revêtement naturel	Section des montants 68 mm	Transport dimensions 1.710 mm × 630 mm × 140 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	