



Skymaster X - 41538

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Peut s'utiliser dans les escaliers.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »



Caractéristiques du produit

| | |
|--|----------------------------|
| Assemblage rigide | unilatéral |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans | 6.65 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans | 5.8 m |
| Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable | 4.1 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 2.45 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 8 |
| Nombre d'échelons | 3 × 8 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 17.5 kg |
| Poutrelle transversale large | 1 m |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 73 mm |
| Transport dimensions | 2.440 mm × 500 mm × 200 mm |



Type d'échelon / de marche

nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 8/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.