



Skymaster X - 41539

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.

Description du produit

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit



Assemblage rigide	unilatéral
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	7,45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	6,7 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	4,7 m
Longueur d'échelle, repliée	2,7 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	9
Nombre d'échelons	3 × 9
Normes	EN 131 professional
Poids	20 kg
Poutrelle transversale large	1,1 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Transport dimensions	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.