



Alto L - 41550

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.

Description du produit

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 3.9 m | Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie |
| Longueur d'échelle | Matériau | Nombre d'échelons | Normes | Poids |



| | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 3.05 m | Aluminium | 10 | EN 131 professional | 6.1 kg |
| Poutrelle transversale large 0.79 m | Profondeur des marches 30 mm | Revêtement naturel | Section des montants 58 mm | Transport dimensions 3.050 mm × 350 mm × 60 mm |
| Type d'échelon / de marche nervuré | | | | |