




R13step B - 41551

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.55 m
Largeur extérieure, inférieure	0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.15 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 131 professional
Poids	6.6 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Surface de base	0,98 m × 0,47 m
Transport dimensions	approx. 1.155 mm × approx. 475 mm × approx. 220 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13
hauteur d'échelle verticale	1.06 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04
 zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 5/4/2026
 Sous réserve de modifications ou d'erreurs.