



R13step B - 41551

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières robustes en aluminium moulé sous pression.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.





Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 2.55 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.47 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 1.15 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de marches | 4 |
| Nombre de marches | 2 × 4 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 6.6 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 68 mm |
| Surface de base | 0,98 m × 0,47 m |



| | |
|-----------------------------|--|
| Transport dimensions | approx. 1.155 mm × approx. 475 mm × approx. 220 mm |
| Type d'échelon / de marche | Marche R13 |
| hauteur d'échelle verticale | 1.06 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 2/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.