



Multimax M - 41610

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.

Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Dimensions, repliée Missing translation	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur comme échafaudage de travail 0.99 m
Hauteur de travail 4.45 m	Largeur extérieure, inférieure	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Longueur comme échafaudage de travail	Longueur comme échelle d'appui



	0.8 m	sertie	1.4 m	3.65 m
Longueur comme échelle double 1.76 m	Matériaux Aluminium	Nombre d'échelons 3	Nombre d'échelons 4 × 3	Normes EN 131-4
Poids 18.2 kg	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 58 mm	Transport dimensions 1.000 mm × 420 mm × 280 mm
Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD			