



## Meistertritt S - 41635

Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.

### Description du produit

- Très grande plate-forme de travail pour une position sûre, montée et descente sans dérapage grâce à la technologie Safer Step. Échelles à plate-forme légères plébiscitées.
- Plateforme de travail particulièrement spacieuse avec revêtement en tôle d'aluminium ondulée.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology pour une position debout sans fatigue.
- Plate-forme de travail particulièrement grande avec revêtement aluminium nervuré (ca. 380 x 390 mm).
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



### Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/meistertritt-s-41635>



Conforme à la norme EN 131, catégorie  
« professional »

## Caractéristiques du produit

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Bac porte-outils<br><b>Aluminium</b>         | Charge<br><b>max. 150 kg</b>              | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>265 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>                       | Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort<br><b>73mm / 58mm</b> |
| Hauteur de plate-forme<br><b>3.11 m</b>      | Hauteur de travail<br><b>5.1 m</b>        | Largeur de plate-forme<br><b>390 mm</b>                           | Largeur extérieure, inférieure<br><b>0.86 m</b> | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>sertie</b>        |
| Longueur d'échelle<br><b>4.44 m</b>          | Longueur de plate-forme<br><b>380 mm</b>  | Matériaux<br><b>Aluminium</b>                                     | Nombre de marches avec plate-forme<br><b>12</b> | Normes<br><b>EN 131 professional</b>                               |
| Poids<br><b>23.3 kg</b>                      | Profondeur des marches<br><b>80 mm</b>    | Protection anti-écartement<br><b>Sangle</b>                       | Revêtement<br><b>naturel</b>                    | Section des montants<br><b>73 mm</b>                               |
| Section des montants<br><b>58 mm</b>         | Surface de base<br><b>2,46 m x 0,86 m</b> | Transport dimensions<br><b>4.440 mm x 860 mm x 155 mm</b>         | Type d'échelon / de marche<br><b>Safer Step</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                            |
| hauteur d'échelle verticale<br><b>4.11 m</b> |   |   |   |  |