



## R13step S - 41640

Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

### Description du produit

- Montée sécurisée grâce à un pouvoir antidérapant optimal des marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Grande plateforme de travail avec revêtement R13 pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l'écoulement des liquides.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm x 250 mm) avec revêtement R13 pour une bonne stabilité, même pour les travaux de longue durée.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.





## Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Bac porte-outils<br><b>Aluminium</b>    | Charge<br><b>max. 150 kg</b>              | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>265 mm</b>                 | Garantie<br><b>10 ans</b>                       | Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort<br><b>73mm / 58mm</b> |
| Hauteur de plate-forme<br><b>1.85 m</b> | Hauteur de travail<br><b>3.85 m</b>       | Largeur de plate-forme<br><b>300 mm</b>   | Largeur extérieure, inférieure<br><b>0.62 m</b> | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>sertie</b>        |
| Longueur d'échelle<br><b>2.71 m</b>     | Longueur de plate-forme<br><b>250 mm</b>  | Matériau<br><b>Aluminium</b>  | Nombre de marches avec plate-forme<br><b>7</b>  | Normes<br><b>EN 131 professional</b>                               |
| Poids<br><b>12.3 kg</b>                 | Profondeur des marches<br><b>80 mm</b>    | Protection anti-écartement<br><b>Sangle</b>                                       | Revêtement<br><b>anodisé</b>                    | Section des montants<br><b>73 mm</b>                               |
| Section des montants<br><b>58 mm</b>    | Surface de base<br><b>1,34 m × 0,62 m</b> | Transport dimensions<br><b>approx. 2.710 mm × approx. 620 mm × approx. 170 mm</b> | Type d'échelon / de marche<br><b>Marche R13</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                            |