



ZAP Safemaster S - 41679

Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.

Description du produit

- Montée et descente sûres grâce aux marches anti-dérapantes et à la rambarde, stabilité optimale et cotes de transport compactes.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outilset les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.



Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|---|------------------------|
| Bac porte-outils | Charge | Garantie | Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | Hauteur de plate-forme |
| Aluminium | max. 150 kg | 10 ans | | 2.34 m |



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/zap-safemaster-s-41679>



| | | | 73mm / 58mm | |
|---|---|--|--|--|
| Hauteur de travail 4.34 m | Hauteur du garde-corps 1000 mm | Hauteur, garde-corps compris 3.4 m | Largeur de plate-forme 400 mm | Largeur extérieure, inférieure 0.8 m |
| Longueur d'échelle 3.83 m | Longueur de plate-forme 400 mm | Matériaux plateforme Tôle ondulée en alu | Nombre de marches avec plate-forme 9 | Normes EN 131 professional |
| Poids 20.4 kg | Profondeur des marches 80 mm | Protection anti-écartement Assemblage rigide | Section des montants 73 mm | Section des montants 58 mm |
| Transport dimensions approx. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm | Type d'échelon / de marche Safer Step | certification-mark-pf TÜV-SÜD | | |