



Multimax M - 41688

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum
 qui se fait toute petite pendant le transport.

Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum
 qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en
 aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme
 rabattable en bois pour une utilisation comme
 podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de
 qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.



Conseils et particularités

Ne peut servir de chevalet de travail ni d'échelle
 d'appui avec support mural.

Dimensions compactes pour le transport et le
 stockage.

Caractéristiques du produit

Charge	Dimensions, repliée	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail
max. 150 kg	Missing translation	265 mm	10 ans	5.5 m



<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p>0.9 m</p>	<p>Liaison montant-marches / échelons rivetée</p> <p>sertie</p>	<p>Longueur comme échelle d'appui</p> <p>4.75 m</p>	<p>Longueur comme échelle double</p> <p>2.29 m</p>	<p>Matériau</p> <p>Aluminium</p>
<p>Nombre d'échelons</p> <p>4</p>	<p>Nombre d'échelons</p> <p>4 × 4</p>	<p>Normes</p> <p>EN 131-4</p>	<p>Poids</p> <p>16 kg</p>	<p>Profondeur des marches</p> <p>30 mm</p>
<p>Revêtement</p> <p>naturel</p>	<p>Section des montants</p> <p>58 mm</p>	<p>Transport dimensions</p> <p>1.250 mm × 420 mm × 280 mm</p>	<p>Type d'échelon / de marche</p> <p>nervuré</p>	<p>certification-mark-pf</p> <p>TÜV-SÜD</p>