



Multimax M - 41689

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.

Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.



Conseils et particularités

Ne peut servir de chevalet de travail ni d'échelle d'appui avec support mural.

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Dimensions, repliée Missing translation	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 6.55 m
------------------------------	---	---	---------------------------	-------------------------------------



Largeur extérieure, inférieure 1.1 m	Liaison montant- marches / échelons sertie	Longueur comme échelle d'appui 5.85 m	Longueur comme échelle double 2.84 m	Matériaux Aluminium
Nombre d'échelons 5	Nombre d'échelons 4 × 5	Normes EN 131-4	Poids 20 kg	Profondeur des marches 30 mm
Revêtement naturel	Section des montants 59 mm	Transport dimensions 1.560 mm × 420 mm × 280 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD