


Mobil Box K 424 XC - 41813

La nouvelle K 424 XC réunit la qualité légendaire des caisses ZARGES et la mobilité.

Description du produit

- Grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée télescopique (réf. 41810-41814) / seconde poignée tombante à ressort à l'avant (réf. 41815), la caisse K 424 XC séduit par sa mobilité et son ergonomie.
- Les moulures d'angle et sur tout le pourtour assurent une stabilité supplémentaire, d'où une capacité de charge élevée allant jusqu'à 50 kg malgré un faible poids.
- Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur. Empilable même avec les séries K 470 et Eurobox de ZARGES.
- Pour faciliter une utilisation sur tout type de terrain, un jeu de roulettes de 125 mm ou un jeu de roues tout-terrain de 220 mm est disponible en option.
- Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
- Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets





spéciaux de \varnothing 50 mm en polyuréthane et polyamide.

- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
- Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 450 mm × 310 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 500 mm × 385 mm	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Diamètre des roulettes 50 mm
Fermetures Fermetures	Joint Joint de couvercle	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits	Matériau Aluminium	Matériau des coins de gerbage



confort	en mousse injectée	dangereux 35 kg		Aluminium
Moulures d'angle oui	Moulures sur tout le pourtour oui	Poids 9.5 kg	Poids total max. 35 kg	Poignée de traction 2 plans
Poignées Poignées à ressort	Roulettes intégrées oui	Volume 105 l		