



Plazatec P - 41920

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouvertes de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité non	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Hauteur de plate-forme 0.45 m
----------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---



		250 mm		
Hauteur de travail 2.45 m	Largeur de plate-forme 360 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Longueur de plate-forme 230 mm	Matériau Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme 2	Normes EN 14183	Poids 3.9 kg	Profondeur des marches 230 mm	Revêtement naturel
Section des montants 70 mm	Transport dimensions 560 mm × 490 mm × 80 mm	Type d'échelon / de marche nervuré		