Plazatec P - 41920

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de plate-forme
non	**max. 150 kg**		**10 ans**	**0.45 m**

		250 mm		
Hauteur de travail **2.45 m**	Largeur de plate-forme **360 mm**	Largeur extérieure, inférieure **0.48 m**	Longueur de plate-forme **230 mm**	Matériau **Aluminium**
Nombre de marches avec plate-forme **2**	Normes **EN 14183**	Poids **3.9 kg**	Profondeur des marches **230 mm**	Revêtement **naturel**
Section des montants **70 mm**	Transport dimensions **560 mm × 490 mm × 80 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**		