



## Plazatec P - 41921

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

### Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité <b>non</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.67 m</b>
----------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---



		<b>250 mm</b>		
Hauteur de travail <b>2.67 m</b>	Largeur de plate-forme <b>360 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.48 m</b>	Longueur de plate- forme <b>230 mm</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Normes <b>EN 14183</b>	Poids <b>6.6 kg</b>	Profondeur des marches <b>230 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Section des montants <b>70 mm</b>	Transport dimensions <b>780 mm × 490 mm × 80 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>		