




## Plazatec P - 41921

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

### Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouvertes de capuchons en plastique.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	non
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm



Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.67 m
Hauteur de travail	2.67 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 14183
Poids	6.1 kg
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Transport dimensions	780 mm × 490 mm × 80 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.