



Plazamax P - 41923

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/plazamax-p-41923>



Arceau de sécurité non	Bac porte-outils Plastique	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de plate-forme 0.7 m	Hauteur de travail 2.7 m	Largeur de plate-forme 360 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m	Longueur de plate-forme 230 mm
Matériau Aluminium	Nombre de marches avec plate-forme 3	Normes EN 14183	Poids 6.6 kg	Profondeur des marches 230 mm
Revêtement naturel	Section des montants 70 mm	Transport dimensions 1.140 mm × 560 mm × 80 mm	Type d'échelon / de marche Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant	