



## Plazamax P - 41923

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

### Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



### Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

### Caractéristiques du produit

Arceau de sécurité	non
--------------------	-----



Bac porte-outils	Plastique
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.7 m
Hauteur de travail	2.7 m
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.56 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 14183
Poids	7.2 kg
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Transport dimensions	1.140 mm × 560 mm × 80 mm
Type d'échelon / de marche	Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.