



Varioflex B - 41936

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie
Longueur d'échelle sans rallonge 1.8 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 6	Nombre d'échelons 2 x 6	Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès 0.4 m
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort	Poids 12.5 kg	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Transport dimensions 1.850 mm x 600 mm x 140 mm



1.3 m

Type d'échelon / de
marche

nervuré