



Varioflex B - 41936

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail	Liaison montant-marches / échelons rivetée
--------	--	----------	--------------------	--



max. 150 kg	265 mm	10 ans	3 m	sertie
Longueur d'échelle sans rallonge 1.8 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 6	Nombre d'échelons 2 × 6	Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès 0.4 m
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort 1.3 m	Poids 12.5 kg	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Transport dimensions 1.850 mm × 600 mm × 140 mm
Type d'échelon / de marche nervuré				