



Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme - 41952

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.



Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités



Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de plate-forme 0.96 m	Hauteur de travail 2.95 m
Hauteur du garde-corps 1000 mm	Largeur de plate-forme 600 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée soudées	Longueur de plate-forme 800 mm	Matériau Aluminium / acier galvanisé
Nombre de marches avec plate-forme 4	Normes EN 131-7	Poids 47.5 kg	Profondeur des marches 200 mm	Revêtement naturel
Surface de base 0,82 m × 1,45 m	Transport dimensions 1.350 mm × 830 mm × 410 mm	Type d'échelon / de marche Caillebotis		