



Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme - 41953

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.



Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur



les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-----------------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 240 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de plate-forme | 1.2 m |
| Hauteur de travail | 3.2 m |
| Hauteur du garde-corps | 1000 mm |
| Largeur de plate-forme | 600 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | soudées |
| Longueur de plate-forme | 800 mm |
| Matériau | Aluminium / acier galvanisé |
| Nombre de marches avec plate-forme | 5 |
| Normes | EN 131-7 |
| Poids | 53.6 kg |
| Profondeur des marches | 200 mm |
| Revêtement | naturel |
| Surface de base | 0,87 m × 1,63 m |
| Transport dimensions | 1.500 mm × 890 mm × 410 mm |
| Type d'échelon / de marche | Caillebotis |



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.