Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés,avec marches en caillebotis d'acier et plate-forme - 41962

La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.

Description du produit

- La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur

les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **240 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur de plate-forme **0.96 m**	Hauteur de travail **2.95 m**
Hauteur du garde-corps **1000 mm**	Largeur de plate-forme **600 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **soudées**	Longueur de plate-forme **800 mm**	Matériau **Aluminium / acier galvanisé**
Nombre de marches **4**	Nombre de marches avec plate-forme **2 × 4**	Normes **EN 131-7**	Poids **59.2 kg**	Profondeur des marches **200 mm**
Revêtement **naturel**	Surface de base **0,82 m × 1,79 m**	Transport dimensions **1.960 mm × 830 mm × 300 mm**	Type d'échelon / de marche **Caillebotis**	