



Nova B - 42464

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.4 m
Largeur extérieure, inférieure	0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie



Longueur d'échelle	0.91 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 131 professional
Poids	8.1 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,74 m × 0,47 m
Transport dimensions	920 mm × 470 mm × 140 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	0.85 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 5/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.