



## Nova B - 42465

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

### Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>216 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>2.55 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.48 m</b>
Liaison montant-	Longueur d'échelle	Matériau	Nombre de marches	Nombre de marches



marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	<b>1.15 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>5</b>	<b>2 × 5</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>10.2 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement naturel
Section des montants <b>48 mm</b>	Surface de base <b>0,91 m × 0,49 m</b>	Transport dimensions <b>1.150 mm × 490 mm × 140 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.07 m</b>				