



## Nova B - 42466

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

### Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.85 m
Largeur extérieure, inférieure	0.52 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie



Longueur d'échelle	1.37 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	6
Nombre de marches	2 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	12.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,1 m × 0,52 m
Transport dimensions	1.380 mm × 520 mm × 140 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.29 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.