



Combimaster Plus X - 42572

Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.

Description du produit

- Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |



| | |
|--|----------------------------|
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 6.8 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle, déployée | 6.06 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 3.54 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 12 |
| Nombre d'échelons | 2 × 12 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 15.3 kg |
| Poutrelle transversale large | 1 m |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 73 mm |
| Transport dimensions | 3.540 mm × 420 mm × 135 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur verticale comme échelle double | 3.33 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 12/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.