



Scana B - 44205

Léger, robuste, rapide : le modèle d'entrée de gamme anodisé pour une utilisation occasionnelle.

Description du produit

- Léger, robuste, rapide : le modèle d'entrée de gamme anodisé pour une utilisation occasionnelle.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.65 m
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées



Longueur d'échelle	1.17 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	5
Nombre de marches	2 × 5
Normes	EN 131 professional
Poids	4.8 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	40 mm
Surface de base	0,91 m × 0,48 m
Transport dimensions	1.170 mm × 480 mm × 160 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.09 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.