FICHE TECHNIQUE

Strato DL - 44810

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.85 m

Propriété	Valeur
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.98 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	10
Normes	EN 131 professional
Poids	5.3 kg
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	58 mm
Transport dimensions	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800592



Sabot intérieur
Référence 824350

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.