FICHE TECHNIQUE

# Strato DL - 44812

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 4.4 m |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 3.54 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 12 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 7.9 kg |
| Poutrelle transversale large | 0.79 m |
| Profondeur des marches | 38 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 68 mm |
| Transport dimensions | 3.540 mm × 360 mm × 70 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### PIÈCES DÉTACHÉES 4



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800592



**Embase**
Référence 800551



**Sabot extérieur**
Référence 824242



**Sabot intérieur**
Référence 824302

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.