



Strato DL - 44819

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.

Description du produit

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 6.55 m | Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie |
| Longueur d'échelle | Matériau | Nombre d'échelons | Normes | Poids |



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 5.9 m | Aluminium | 20 | EN 131 professional | 12.4 kg |
| Poutrelle transversale large 0.99 m | Profondeur des marches 38 mm | Revêtement naturel | Section des montants 73 mm | Transport dimensions 5.780 mm × 360 mm × 75 mm |
| Type d'échelon / de marche nervuré | certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | |