



Everest 2DE - 44822

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Hauteur de travail	6.8 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	6.05 m
Longueur d'échelle, repliée	3.54 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	12
Nombre d'échelons	2 × 12
Normes	EN 131 professional
Poids	15.4 kg
Poutrelle transversale large	1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	68 mm
Transport dimensions	3.540 mm × 430 mm × 135 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 10/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.