



## Everest 2DE - 44824

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

### Caractéristiques du produit

|  |             |
|--|-------------|
| Certification                                    | TÜV-SÜD     |
| Charge   | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm      |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Garantie                                   | 10 ans                     |
| Hauteur de travail                         | 7.85 m                     |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure | 420 mm                     |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie                     |
| Longueur d'échelle, déployée               | 7.17 m                     |
| Longueur d'échelle, repliée                | 4.1 m                      |
| Matériau                                   | Aluminium                  |
| Nombre d'échelons                          | 14                         |
| Nombre d'échelons                          | 2 × 14                     |
| Normes                                     | EN 131 professional        |
| Poids                                      | 17.8 kg                    |
| Poutrelle transversale large               | 1.1 m                      |
| Profondeur des marches                     | 38 mm                      |
| Revêtement                                 | naturel                    |
| Section des montants                       | 85 mm                      |
| Transport dimensions                       | 4.100 mm × 430 mm × 135 mm |
| Type d'échelon / de marche                 | nervuré                    |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 10/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.