



## Everest 2DE - 44824

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisément et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>7.85 m</b>	Largeur extérieure de l'échelle inférieure <b>420 mm</b>
------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------	---



	<b>265 mm</b>			
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>7.17 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>4.1 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>14</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 14</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>17.8 kg</b>	Poutrelle transversale large <b>1.1 m</b>	Profondeur des marches <b>38 mm</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>85 mm</b>	Transport dimensions <b>4.100 mm × 430 mm × 135 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>