



Everest 2DE - 44834

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisément et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit



Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 4.6 m	Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle, déployée 3.8 m	Longueur d'échelle, repliée 2.42 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 8
Nombre d'échelons 2 × 8	Normes EN 131 professional	Poids 9.3 kg	Poutrelle transversale large 0.8 m	Profondeur des marches 38 mm
Revêtement naturel	Section des montants 58 mm	Transport dimensions 2.420 mm × 420 mm × 115 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD