



Everest 2DE - 44834

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.6 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	3.8 m
Longueur d'échelle, repliée	2.42 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	8
Nombre d'échelons	2 × 8
Normes	EN 131 professional
Poids	9.3 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	58 mm
Transport dimensions	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04
 zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 5/4/2026
 Sous réserve de modifications ou d'erreurs.