



# Skymaster DX - 44838

Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.

## Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professionnel »

## Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans <b>6 m</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans <b>5.25 m</b>	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable <b>3.85 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>2.42 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>8</b>
Nombre d'échelons <b>3 × 8</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>16.3 kg</b>	Poutrelle transversale large <b>0.9 m</b>	Profondeur des marches <b>38 mm</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>68 mm</b>	Transport dimensions <b>2.410 mm × 500 mm × 170 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>