



## Skymaster DX - 44844

Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

|        |  |          |  |  |
|--------|--|----------|--|--|
| Charge | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie | Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans | Liaison montant-marches / échelons rivetée |
|--------|--|----------|--|--|

**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/skymaster-dx-44844>

| max. 150 kg  | 265 mm   | 10 ans  | 10.05 m                                      | sertie                                  |
|--|--|---|--|---|
| Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans<br><b>9.45 m</b> | Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable<br><b>6.654 m</b> | Longueur d'échelle, repliée<br><b>4.1 m</b>               | Matériau<br><b>Aluminium</b>                 | Nombre d'échelons<br><b>14</b>          |
| Nombre d'échelons<br><b>3 × 14</b>   | Normes<br><b>EN 131 professional</b>   | Poids<br><b>31.5 kg</b>                                   | Poutrelle transversale large<br><b>1.2 m</b> | Profondeur des marches<br><b>38 mm</b>  |
| Revêtement<br><b>naturel</b>   | Section des montants<br><b>98 mm</b>   | Transport dimensions<br><b>4.110 mm × 500 mm × 220 mm</b> | Type d'échelon / de marche<br><b>nervuré</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |