



Everest 3DE - 44853

Flexible, sûre et à prix avantageux : la solution idéale
pour les grandes hauteurs.

Description du produit

- Flexible, sûre et à prix avantageux : la solution idéale pour les grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44851-44852).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 490 mm.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 8.8 m	Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-	Longueur d'échelle,	Longueur d'échelle,	Matériau	Nombre d'échelons



marches / échelons rivetée sertie	déployée 8.33 m	repliée 3.53 m	Aluminium	12
Nombre d'échelons 3 × 12	Normes EN 131 professional	Poids 24.2 kg	Poutrelle transversale large 1.2 m	Profondeur des marches 38 mm
Revêtement naturel	Section des montants 85 mm	Transport dimensions 3.530 mm × 500 mm × 190 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	