



Combimaster DX - 44868

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.

Description du produit

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 4.9 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée
------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	--



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/combimaster-dx-44868>



	265 mm			sertie
Longueur d'échelle, déployée 3.82 m	Longueur d'échelle, repliée 2.4 m	Matériaux Aluminium	Nombre d'échelons 8	Nombre d'échelons 2 x 8
Normes EN 131 professional	Poids 10 kg	Poutrelle transversale large 0.89 m	Profondeur des marches 38 mm	Revêtement naturel
Section des montants 58 mm	Surface de base 1,64 m x 0,89 m	Transport dimensions 2.400 mm x 420 mm x 120 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur verticale comme échelle double 2.25 m				